

# Perceuse visseuse | percussion LXT

## DHP458Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

La plus puissante de la gamme pour un usage intensif

Protection du moteur contre la poussière. Puissante et Compacte. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 2000 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 30 000 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	9,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381653831

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



123257-7

Ensemble de poignée



251314-2 (2x)

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture



452947-8

Support embout pour perceuses



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



195798-3

PROTECTION BATTERIE



763196-5

Mandrin métal auto-serrant 13 mm

