

# Adoucisseur **BE.SOFT**



- Compact et ergonomique
- Connecté à l'application Be.Soft
- Mise en service comprise



Fabrication Française

## GAMME D'ADOUCCISSEURS BE.SOFT : UN CONCENTRÉ D'INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE

### Adoucissement optimisé, consommation de sel et d'eau réduite

Le procédé de régénération à contre-courant permet d'augmenter la quantité de résines dans l'adoucisseur. Les temps de régénération sont plus courts, d'où une moindre consommation de sel et d'eau.



### Affichage permanent des paramètres de fonctionnement

En permanence l'écran de contrôle informe l'utilisateur sur le volume d'eau restant à adoucir avant la prochaine régénération, l'heure de la prochaine régénération et la consommation d'eau instantanée. Ces paramètres sont stockés en cas de coupure de courant.

### Adoucisseur connecté

Connecté à son application, Be.Soft vous alerte sur votre smartphone :

- Lorsque vous devez rajouter du sel
- Au moment de faire l'entretien annuel
- Lors d'un éventuel dysfonctionnement



téléchargez  
l'application



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Installation simplifiée et sécurité de fonctionnement

- Equipé d'un by-pass double entrée (sur l'arrière ou sur le côté) et d'une vanne de mixing qui facilite le réglage du TH résiduel.
- Livré avec 1 filtre à eau et sa cartouche 20 µ, 2 flexibles inox de raccordement (coudé 1" FF et 3/4" FF) et 1 siphon d'évacuation avec garde d'air
- Pré-réglage en usine pour une mise en service simplifiée.
- Bac à sel "bimono" : le sel n'est pas en contact avec la bouteille de résine, l'entretien annuel du bac à sel est simplifié (pas besoin d'intervenir sur la plomberie).

	BE SOFT XS	BE SOFT XL
Code produit	04010237	04010238
Capacité d'échange (°F/m³)	50	110
Pression de service mini-maxi (bar)	2 - 3	2 - 3
Température de l'eau mini-maxi (°C)	5 - 50	5 - 50
débit de service maxi (L/h)	3500	3500
Température de l'eau mini-maxi (°C)	5 - 45	5 - 45
dimension : H x Px L (mm)	590 x 640 x 320	890 x 640 x 320
Diamètre de raccordement	1"	1"
Tension d'alimentation	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Consommation d'eau (l)	83	130



Kit de raccordement  
et d'évacuation fourni

## QUEL MODÈLE POUR VOTRE LOGEMENT ?

Nombre de personnes	DURETE DE L'EAU (EN °TH)					
	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1						●
2				●	●	●
3			●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	*	*

Be.Soft XS : ■  
Be.Soft XL : ●  
Plus de 40° : nous consulter et \*

## Pensez aux produits associés !

**RESEN Aseptisant résines** - CODE 0516 0150  
Régénère et nettoie les résines d'adoucisseur.  
Évite leur saturation.



**Trousse TH** - CODE 0516 0006  
Contrôle la dureté de l'eau qui définit  
la quantité de calcaire dans l'eau.

