



## RONDO H PNEUMATIQUE

Réservoir apparent - Haut



### UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue ou un WC à la turque
- ✓ Compatible uniquement avec les cuvettes EN 997 6l ou 9l
- ✓ **Installation haute** (installation semi-basse possible, en option)
- ✓ **Réversible pour installation en gaine technique** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

### CARACTÉRISTIQUES

- **Commande déportée pneumatique simple ou double volume par bouton**
- 2 mètres de capillaire avec tube de protection pour installation apparente ou encastrée
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable
- **Aspect céramique**
- Fixation murale
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme pneumatique, adaptable en simple ou double volume**, pré-réglé d'usine à 3/6l
- **Robinet flotteur silencieux NF**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche ou droite**
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de réservoir pour tube de descente  $\varnothing$  32 mm
- A commander en complément : tube de descente et bouton déporté

### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

#### RONDO H PNEUMATIQUE

Réf. : 31 5091 10

Réservoir haut à commande déportée pneumatique, garantie 10 ans. Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm. Réservoir isolé réglé à 6 litres, aspect céramique de capacité maximale 9l, équipé d'un mécanisme simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux NF, connexion en eau externe 3/8e à droite ou gauche. Livré avec des accessoires de fixation. Non fourni : tube de descente et bouton déporté.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M <sup>3</sup>	Kg	
RONDO H PNEUMATIQUE	31 5091 10	3 24723 000620 5	Carton	3	0,098	12,24	90

