

| Quantité | Description |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ALPHA2 25-80 180  <p data-bbox="647 685 1104 707">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="258 716 501 739">Référence: 99411178</p> |

| Description | Valeur |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

Information générale:

Nom produit: ALPHA2 25-80 180

Code article: 99411178

Numéro EAN:: 5713828675293

Technique:

Pression maxi: 80 dm

Classe TF: 110

Certifications sur la plaque signalétique: VDE,CE,EAC

Modèle: E

Matériaux:

Corps de pompe: Fonte

Corps de pompe: EN-GJL-150

Corps de pompe: ASTM A48-150B

Roue mobile: PES 30%GF

Installation:

Plage température ambiante: 0 .. 40 °C

Pression maximale de service: 10 bar

Raccordement tuyauterie: G 1 1/2

Pression par étage: PN 10

Entraxe: 180 mm

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: 2 .. 110 °C

Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

Donnée électrique:

Puissance élec.-P1: 3 .. 50 W

Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz

Tension nominale [V]: 1 x 230 V

Intensité maximum consommée: 0.04 .. 0.44 A

Indice de protection (IEC 34-5): X4D

Classe d'isolement (IEC 85): F

Protection moteur intégrée: AUCUN

Protection thermique: ELEC

Commandes:

Nuit automatique: basculement automatique en régime de nuit

Réf boîte à bornes: 6H

Autres:

Energie (EEI): 0.18

Poids net: 1.98 kg

Poids brut: 2.14 kg

Colisage: 0.004 m3

N° VVS danois: 380473280

N° RSK suédois: 5758781

N° LVI finlandais: 4615341

N° NRF norvégien: 9043153

Pays d'origine: DK

Code douanier: 84137030

