

**INVICTA****MANDOR****PUISSANCE DISPONIBLE :****12 KW**CODE : **73571**flamme  
VERTE**INVICTA**

## POËLE À BOIS EN FONTE MANDOR

Son style et ses lignes tout en rondeur embellissent le spectacle des flammes. Élégant sur ses 4 pieds en fonte, Mandor séduira les inconditionnels du poêle au charme discret. *Design : Bernard Dequet*

- +** **Air secondaire réglable :** l'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.
- +** **Combustion prolongée 8 heures :** capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer.
- +** **Origine France Garantie :** le label Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste de l'origine française de la fabrication d'un produit. Cette labellisation est validée par un organisme indépendant, notamment à l'issue d'un audit. (Bureau Veritas N°7208672). Les produits OFG sont fabriqués en France dans les sites de production Invicta Group.
- +** **Système de post-combustion :** injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.
- +** **Vitre propre :** le système vitre propre permet de ralentir l'encrassement du vitrage. Une arrivée d'air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L'air préchauffé est propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE OPTIMALE	12 kW
MODULATION PUISSANCE	8 - 18 kW
VOLUME DE CHAUFFE	160 - 360 M <sup>3</sup>
SURFACE DE CHAUFFE	65 - 145 M <sup>2</sup>
FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE	77 %
RENDEMENT SAISONNIER	67 %
COMBUSTIBLE	Bûches de 25 cm, 33 cm ou 50 cm
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIMENSIONS	H 788 x L 820 x P 460 mm
POIDS	133 Kg
FINITION	Anthracite

**100%  
FONTE****ECOLABEL  
A****ECODESIGN  
2022****ÉLIGIBLE  
PRIMES**