

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Boulonneuse

### EXPERT EXDX18V-210



Souplesse d'utilisation 2 en 1 avec visseuse et boulonneuse

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tension de la batterie | 18,0 V        |
| Couple, maxi           | 210 Nm        |
| Régime à vide          | 0-1.100 t/min |

**Référence** 0 601 9J0 400

## Caractéristiques techniques

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Régime à vide                                            | 0-1.100 t/min                         |
| Régime à vide (1ère vitesse)                             | 0-1.100 tr/min                        |
| Régime à vide (2ème vitesse)                             | 0-1.700 t/min                         |
| Régime à vide (3ème vitesse)                             | 0-2.300 t/min                         |
| Présélections de couple                                  | 5                                     |
| Poids sans batterie                                      | 1,2 kg                                |
| Couple, maxi                                             | 210 Nm                                |
| Fréquence de frappe                                      | 0-4.100 cps/min                       |
| Tension de la batterie                                   | 18,0 V                                |
| Porte-outils                                             | Six pans 1/4" Uni,<br>Carré mâle 1/2" |
| Couple de décollement, maxi                              | 370 Nm                                |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 444 x 155 mm                    |
| Régime nominal de sortie à vide 4e vitesse, à partir de  | 0 tr/min                              |
| Régime nominal de sortie à vide 4e vitesse, jusqu'à      | 2 900 tr/min                          |
| Régime nominal de sortie à vide 5e vitesse, à partir de  | 0 tr/min                              |
| Régime nominal de sortie à vide 5e vitesse, jusqu'à      | 3 400 tr/min                          |

## Informations sur les bruits et vibrations

Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Grande souplesse d'utilisation 2-en-1 : Un seul outil pour les applications GDR et GDS
- Visseuse + boulonneuse 2-en-1 : Combinaison visseuse/boulonneuse polyvalente pour accessoires six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"
- Moteur sans charbon : Fournit un couple de serrage puissant de 210 Nm et un régime pouvant atteindre 3 400 tr/min
- 5 réglages de vitesse possibles et 4 modes de vissage permettent d'accroître la maîtrise et la souplesse d'utilisation de l'outil



210 Nm



370 Nm



1/2" &amp; 1/4"



MODE



5 SPEEDS

2IN1 DRIVER  
+ WRENCH2IN1  
FLEXIBILITYPROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM

Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : <https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/>

