

Plateau diamanté

DS 600 B SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Avantages du produit

Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive - Durée de vie élevée - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Application

Béton	●
Chape	●
Matériaux de construction	●

Domaines d'utilisation

- ▶ BTP
- ▶ Carreleurs
- ▶ Usines à béton
- ▶ Exploitations de pierre naturelle

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau [mm]	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm: nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 t/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 t/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 t/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

