

Débroussailleuse LXT

DUR368AZ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Débroussailleuse ultra performante, équipée des meilleurs technologies

Guidon asymétrique pour plus de confort. (AFT)
Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



LXT **BL** **XPT** **AFT** **ADT** 18V 18V 36V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,7 kg
Ligne de nylon - diamètre	2,0 - 2,4 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	89 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	1758 x 615 x 442 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique): La vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Sélection à 3 vitesses haute / moyenne / faible et contrôle de vitesse variable par déclencheur
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381884228

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

125516-5

Sangle standard



197295-5

Kit montage carter pour coupe herbe



197296-3

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



783013-3

Pilote de boîte 16 - 17 mm



783202-0

Clé hexagonale



783203-8

Clé BTR 5



831304-7

Sac d'accessoires



ACCESSOIRES OPTIONNELS

125516-5

Sangle standard



195246-2

Lunettes de sécurité



197294-7

Kit montage carter de lame pour



197295-5

Kit montage carter pour coupe herbe



197296-3

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



198426-9

Lot de couteaux courbés



198893-8

TETE A FIL 95-M10L



362224140

Blade de 4 pieds



362224180

Lames 8 dents



369224070

Bobine de fil nylon carré silencieux



369224072

Bobine de fil nylon carré silencieux



369224792

Fil nylon, 2,4 mm x 15 m



369224793

Fil nylon 2,4 mm x 87 m



369224795

Fil nylon 2,4 mm x 87 m



369224796

Fil nylon 2,4 mm x 69 m



369224797

Fil nylon 2,4 mm x 206 m



783013-3

Pilote de boîte 16 - 17 mm



783202-0

Clé hexagonale



783203-8

Clé BTR 5



831304-7

Sac d'accessoires



B-14118

Lame 4 dents 25,4 x 230 mm



D-66008

Lames 4 dents



D-66014

Lame de débroussailleuse 4 dents



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

D-66020

Lames 3 dents



D-66036

Lames 3 dents



D-66064

LAME 2 DENTS 255 25,4MM



E-01769

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01775

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01797

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01806

Fil nylon hélicoïdal pour



E-02711

Fil nylon rond, 2,0 mm x 126 m

