



MULTI-TOOL

OUTIL POLYVALENT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou retirer du mastic d'étanchéité.

DOMAINE D'APPLICATION

Peut être utilisé avec tous les mastics d'étanchéité notamment les Silicones Sanitaires (S-100 et S-200), les Mastics Acryliques (A-100) et le Poly Max®.

PROPRIÉTÉS

- Multifonctionnel
- Facile à utiliser
- Ergonomique

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Ouvrir les cartouches / couper les canules : Placer le Multi Tool sur l'embout de la cartouche et couper pour ouvrir la cartouche. Placer la canule de biais contre le couteau et couper à la largeur de joint souhaitée. 2. Appliquer le mastic : À l'aide de GRIFFON Silicone Finish, humidifier le joint en mastic et le Multi Tool. Placer la face arrondie de celui-ci contre le joint en mastic et longer le joint en un seul mouvement pour le lisser et éliminer le mastic excédentaire. 3. Enlever le mastic durci : Détacher le joint en mastic durci en tirant à l'aide du crochet. Utiliser GRIFFON Silicone Removeur pour enlever les restes de mastic qui ne se seraient pas détachés.

Taches/résidus: Après utilisation, enlever les restes de mastic durci du Multi Tool.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------|------|
| Couleur: | Noir |
|----------|------|

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.