



Tramifix Jaune

SKU:

Le ruban adhésif idéal pour un raccord étanche et durable des pare-vapeur

TRAMIFIX JAUNE est fabriqué à partir d'un papier kraft et d'un adhésif haute performance. Il convient particulièrement à l'assemblage durable d'écrans pare-vapeur ou de panneaux bois.

- Facilité de pose, sans allongement.
- Se coupe facilement à la main.
- Prise immédiate et durable.
- Adapté à de nombreux supports.
- Tenue durable.



**FACILEMENT
DÉCHIRABLE**



**FORT POUVOIR
ADHÉSIF**



**FACILITÉ DE POSE
GRÂCE À SON
PROTECTEUR**

Product Description



Domaine d'application




Raccords à l'intérieur des bâtiments :

- Pare-vapeur et éléments en bois (panneaux d'agglomérés, OSB et contre-plaqués).
- Assemblage des lés de pare-vapeur.
- Raccords des pare-vapeur sur des panneaux en dérivés de bois (par ex. OSB) et tous supports rigides.



Performances :

- Support en papier kraft 250 µ
- Résistance thermique de -40°C à +100°C



Données techniques

Composition du produit	Papier kraft adhésivé avec protecteur
Couleur	Jaune
Type d'adhésif	Acrylique sans solvant
Masse surfacique	210 g/m ²
Adhésion	35 N/25 mm DIN EN 1939
Papier protecteur	Papier siliconé
Support adhésif	Papier kraft jaune
Tenue à la température	De -40°C à +100°C
Emissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	24 mois
Température de stockage	Entre +15°C et +25°C (40 - 60 % d'humidité dans l'air)



Bien choisir son produit



Critères de choix

Le choix du TRAMIFIX dépend :

- De l'utilisation (intérieure ou extérieure)
- Du support
- Du mouvement des éléments à étancher



Supports d'application admissibles

- Membrane pare-vapeur
- Bois et panneau multicouche OSB
- Support en métal
- Support en plastique



Limites d'emploi

- Ne convient pas pour une utilisation extérieure.
- Ne pas faire de plis lors de la jonction des éléments.



Mise en oeuvre



Préparation des supports

- Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.



Pose généralités

- Retirer le papier protecteur du TRAMIFIX JAUNE au fur et à mesure de la pose.
- Centrer le ruban adhésif par rapport au recouvrement et fixer le TRAMIFIX JAUNE en pressant avec un rouleau en caoutchouc dur, sans traction ni pli.



Points singuliers

- Les raccords du TRAMIFIX JAUNE se font par superposition.
- Le TRAMIFIX JAUNE peut recouvrir les adhésifs [TRAMIFIX VERT](#) ou [NOIR](#).

Jonctions de pare-vapeur et de panneaux OSB



Jonctions de pare-vapeur et de panneaux OSB

Température de mise en oeuvre

A partir de +5°C

Délai de mise en service

Immédiat



Dimensions & colisage

Présentation Produit	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Colisage	Code Article
Rouleau libre-service	60	0,31	40	Colis de 10 rouleaux - 400 m	2990240000
Colis	60	0,31	40	Colis de 10 rouleaux - 400 m	2948690000

Plus d'images

