

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z

(Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	362 x 140 x 145 mm
Composant batterie	Li-ion

Code EAN 0088381683920

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



224415-9

Flasque de blocage



782423-1

Clé



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignée anti-vibration



195239-9

Carter de protection pour ponçage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



224415-9

Flasque de blocage



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Moulage pour coffret de transport



B-12239

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



D-18770

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX

