


Quantité	Description
1	<p data-bbox="252 338 470 367"><b>ALPHA2 25-60 180</b></p>  <p data-bbox="252 714 502 743">Référence: <a href="#">99411175</a></p> <p data-bbox="647 685 1106 714">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p>

Description	Valeur
-------------	--------

**Information générale:**

Nom produit: ALPHA2 25-60 180  
 Code article: 99411175  
 Numéro EAN:: 5713828675248

**Technique:**

Pression maxi: 60 dm  
 Classe TF: 110  
 Certifications sur la plaque signalétique: CE,VDE,EAC,RCM  
 Modèle: E

**Matériaux:**

Corps de pompe: Fonte  
 Corps de pompe: EN-GJL-150  
 Corps de pompe: ASTM A48-150B  
 Roue mobile: PES 30%GF

**Installation:**

Plage température ambiante: 0 .. 40 °C  
 Pression maximale de service: 10 bar  
 Raccordement tuyauterie: G 1 1/2  
 Pression par étage: PN 10  
 Entraxe: 180 mm

**Liquide:**

Liquide pompé: Eau  
 Plage température liquide: 2 .. 110 °C  
 Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

**Donnée électrique:**

Puissance élec.-P1: 3 .. 34 W  
 Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz  
 Tension nominale [V]: 1 x 230 V  
 Intensité maximum consommée: 0.04 .. 0.32 A

Indice de protection (IEC 34-5): X4D

Classe d'isolement (IEC 85): F

Protection moteur intégrée: AUCUN

Protection thermique: ELEC

**Commandes:**

Nuit automatique: basculement automatique en régime de nuit

Réf boîte à bornes: 6H

**Autres:**

Energie (EEI): 0.17  
 Poids net: 2.01 kg  
 Poids brut: 2.17 kg  
 Colisage: 0.004 m3  
 N° VVS danois: 380473260  
 N° RSK suédois: 5758780  
 N° LVI finlandais: 4615340  
 N° NRF norvégien: 9043152  
 Pays d'origine: DK  
 Code douanier: 84137030

