



GUILBERT EXPRESS
Le Périgole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Fiche technique produit

gaz - 2400	
Créée le	24/12/2009
Modifiée le	17/02/2022
Indice	E

Réf. 2400
Nom : XPRESS GAZ

Produit : Cartouche de gaz
Métier : Sanitaire / Climatisation
Utilisateur : Professionnel
Energie : Gaz

Description

Propylène

Masse de gaz net : 400 g

Boîtier acier 1L avec soupape de sécurité

Valve à vis au standard américain
1" - 20 filets au pouce (60°)

Utilisation en toutes saisons entre - 20 °C et + 49 °C

Marquage lot de fabrication
Le marquage se situe sur le col (date et heure)

Conseils d'utilisations

Cartouche jetable, non rechargeable
A protéger des rayons solaires
Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C
Stocker dans un local sec et bien ventilé



Conditionnement

	Poids	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Cartouche Réf. 2400	880 g	Ø 72	NA	270
Carton : 12 Cartouches Réf. 2400	10,60 kg	300	235	290
Palette : 52 Cartons (624 cartouches)	580 kg	1200	800	1310
Code barres : 3189640 024007				

Réglementaire

Fiche de données de sécurité :

FDS N°009

Informations relatives au transport

Pour toute information relative au transport : se reporter a la FDS du produit :

<http://www.express-fds.fr/>

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

www.express.fr