

# ADOUUCISSEUR BI-BLOC 20l

## DOMAO 200

DOMAO

Fonctions  
essentielles

- **Pratique** : la colonne de résine est séparée du bac à sel pour une meilleure facilité d'installation et de manutention.
- **Economie** : avec son système de régénération volumétrique, l'adoucisseur s'adapte aux consommations réelles du foyer, pour des économies en eau et en sel. La régénération s'effectue également de façon anticipée, pour ne jamais tomber en panne d'eau adoucie.
- **Label Origine France Garantie** : fabrication française avec des composants français
- **Mise en service incluse**
- **Garantie 2 ans**
- **Capacité** : 6 à 8 personnes
- **Application** : maison et appartement
- **Kit de raccordement** vendu séparément (DOM514)

NEW



Réf : DOM 513



|                                                        |                   |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Litrage                                                | L                 | 20 L                   |
| Capacité moyenne d'échange                             | m <sup>3</sup>    | 90                     |
| Consommation moyenne de sel par régénération           | kg                | 2                      |
| Débit de service (1 bar de perte de charge)            | m <sup>3</sup> /h | 2,5                    |
| Diamètre de raccordement                               | pouces            | 3/4" / DN 20           |
| Pression d'alimentation (mini - maxi)                  | bar               | 2 - 7                  |
| Alimentation électrique                                | V/Hz              | 230 - 110V / 50 - 60Hz |
| Limite de température de l'eau à traiter (mini - maxi) | °C                | 4 - 49                 |

# KIT DE RACCORDEMENT

## DOMAO 200

### Pour adoucisseur DOM513


DOMAO

Le kit de raccordement comprend :

- **Un préfiltre** équipé d'une cartouche filtrante 25µm permettant de retenir les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, sables, boues, ...). Installé en amont de l'adoucisseur ou sur l'arrivée d'eau froide générale de l'habitation, il protège efficacement l'adoucisseur et autres équipements contre les grippages et obstructions. Le préfiltre est livré complet avec cartouche, équerre de fixation et clé de démontage.
- **Une vanne de bypass Multiblock** : compacte et simple d'utilisation, la vanne bypass Multiblock permet d'isoler l'adoucisseur du réseau domestique en cas de nécessité ou d'intervention. Un simple vissage/dévissage autorise ou interdit l'écoulement de l'eau à travers l'adoucisseur. La vanne multiblock est équipée d'un clapet anti-retour pour éviter les contaminations, ainsi qu'une prise d'échantillon, permettant de prélever de l'eau adoucie ou mitigée.
- **Une paire de flexibles 1"** permettant de raccorder l'adoucisseur à la vanne bypass Multiblock .

NEW

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE  
BYCert.6012067



Réf : DOM514