

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 UT SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Avantages du produit

Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également

Application

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Domaines d'utilisation

- ▶ Constructeurs
- ▶ Horticulture et paysagisme
- ▶ BTP
- ▶ Chantiers
- ▶ Chauffage
- ▶ sanitaire
- ▶ Électriciens
- ▶ Installations électriques
- ▶ Pose à sec

Diamètre x alésage en mm	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 m/s	12200 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046
230 x 22,23	80 m/s	6600 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

