PAVIGRÉS®
CERÂMICAS S.A.

Fiche technique du produit

Cargemma White CV57353

Faience | EN14411 - Annexe L | Groupe BIII
Format Nominal - 197 x 597 x 9.5 mm | Marque - Cerev

5 609872 539165

Collection - Cargemma | Finition - Mat
Variation de nuance - V2 | Contenu recyclé - 17 %

Emballage et poids

Pièces/Boîte		Boîtes/Palette		poids		
unité	m2	Boîtes	m2	Kg/m2	Kg/Boîte	Kg/Palette
10	1.18	64	75.52	15.30	18.10	1,178

	Test	Valeur/Tolérance standard	Valeur typique du produit *	Norme de Test
Caractéristiques Dimensionnelles	**Longueur et Largeur**	± 0.5% | MAX. ± 2mm	Garanti | Garanti	EN ISO 10545-2
	Orthogonalité	± 0.5% | MAX. ± 2mm	Garanti	
	Rectitude	± 0.5% | MAX. ± 1.5mm	Garanti	
	Planéité	+ 0.5% / - 0.3% | MAX. +2 / - 1.5mm	Garanti	
	Épaisseur	± 5% | MAX. ± 0.5mm	Garanti	
Absorption d'Eau		E > 10%	16% <= E <= 19%	EN ISO 10545-3
Expansion Linéaire			<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
Résistance aux Chocs Thermiques		Essai sur demande		EN ISO 10545-9
Résistance au Tressaillage		Exigé	Garanti	EN ISO 10545-11
Libération de Plomb		Pour les surfaces spéciales (par exemple, comptoir de cuisine)	Essai sur demande	EN ISO 10545-15
Module de Rupture N/mm2 | Résistance Mécanique en N		=> 15N/mm2 | => 600N	=> 16N/mm2 | => 600N	EN ISO 10545-4

Test	Produit Chimique	Valeur/Tolérance standard	Valeur typique du produit *	Norme de Test
Résistance aux acides et aux bases (concentrations élevées et faibles)	Acide hydrochlorique (18%)	Pour signaler la classification pour les faibles concentrations d'acides et d'alcalis / Facultatif pour les concentrations élevées d'acides et d'alcalis	A confirmer au cas par cas	EN ISO 10545-13
	Acide lactique (5%)		A confirmer au cas par cas	
	L hydroxyde de potassium (100g/l)		A confirmer au cas par cas	
	Acide hydrochlorique (3%)		A confirmer au cas par cas	
	Acide citrique (100g/l)		A confirmer au cas par cas	
	L hydroxyde de potassium (30g/l)		A confirmer au cas par cas	
Résistance aux produits de nettoyage	chlorure d ammonium (100g/l)	Classe B minimum	Garanti	
Résistance aux additifs pour piscine	Hypochlorite de sodium (20mg/l)		Garanti	
Résistance aux Taches	Huile d'Olive	Classe 3 Minimale	Garanti	EN ISO 10545-14
	Chrome Vert/Oxyde de fer		Garanti	
	Iode		Garanti	

* Valeur indicative

Le respect de la norme EN 14411 est garanti. La valeur typique spécifiée par Pavigrés est simplement indicative et peut varier par rapport aux données réelles, n'ayant pas la nature d'une proposition commerciale.