

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5

Réf. 449006

Piles



## DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449006

Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Corps en métal chromé.  
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449006

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                               |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                   |
| Technologie       | Automatique                                                                             |
| Hauteur de goutte | 74 mm                                                                                   |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                  |
| Débit             | 3 l/min                                                                                 |
| Finition          | Métal chromé                                                                            |
| Normes            |  ACS |
| Garantie          |      |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique et électrovanne intégrés



Alimentation par piles

