

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033549

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic avec Bouches BDH ELEC

EasyHOME HYGRO COMPACT Classic est le système de ventilation hygroréglable accessible qui s'adapte au besoin du logement grâce à la détection d'humidité pièce par pièce.



PLUS PRODUIT

- jusqu'à 358€ d'économies par an sur la facture de chauffage vs. une VMC autoréglable,
- ultra-silencieux (<20dB(A)) pour une intégration parfaite dans le logement,
- extra plat (<19cm) et léger pour une installation facile et rapide,

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 70/01-CHY5-2266
N° d'avis technique : 14.5/17-2266

Principes de fonctionnement

EasyHOME HYGRO renouvelle l'air de votre logement en évacuant l'humidité ambiante et en limitant les déperditions de chaleur. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement au besoin.

Description produit

EasyHOME HYGRO COMPACT Classic est une solution de ventilation simple flux hygroréglable qui adapte le renouvellement d'air au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement, évitant ainsi les déperditions de chaleur.

Adapté au remplacement d'une VMC ou à la rénovation d'une maison/d'un appartement allant jusqu'à 4 pièces humides, l'installation d'un EasyHOME HYGRO COMPACT Classic permet de faire en moyenne 200€ d'économies par an sur la facture de chauffage (par rapport à l'installation d'un système EasyHOME AUTO).

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- Montage :
 - version multi-installation avec fixation à 2 vis simplifiée grâce au gabarit de perçage inclus dans le kit (entraxe 406 mm).
- Alimentation électrique :
 - bornier électrique à connexion rapide,
 - alimentation bouches Cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (2X AA/LR06, non fournie).
- Raccordement réseau aéraulique :

Le caisson EasyHOME est compatible avec tous les types de réseaux :

 - conduits souples Algaine PVC & ALU,
 - conduits semi-rigides OPTIFLEX®,
 - conduits rigides Minigaine.

Pour faciliter l'installation, utiliser les accessoires du système EasyCLIP :

 - EasyCLIP Algaine (raccords + colliers fourni dans le kit),
 - EasyCLIP OPTIFLEX® (raccords + joints en option).

Hors volume chauffé, isoler le réseau.

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033549

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic avec Bouches BDH ELEC

Argumentaire référence

- Faites des économies avec l'offre EasyHOME HYGRO COMPACT Classic !
- Pour vos chantiers de rénovation, gagnez jusqu'à 358€ par an sur votre facture de chauffage par rapport à une VMC autoréglable.
- Choisissez une VMC ultra silencieuse !
- Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement.
- Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !
- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation.
- Une VMC fiable dans le temps !
- Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !

Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclée,
- caoutchoucs anti-vibratiles intégrés,
- raccordements sur le groupe :
 - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
 - 4 piquages Ø 80 mm pièces humides,
 - 1 rejet Ø 160 mm,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe,
- piquages embarquant le système EasyCLIP compatible Algaine & OPTIFLEX®,
- moteur AC 1 vitesse,
- 2 modes de fonctionnement : mode HYGRO et mode BOOST CUISINE.

Caractéristiques complémentaires

Le système hygroréglable EasyHOME fonctionne sur 2 modes :

- mode HYGRO : mode de fonctionnement quotidien, variable en continu. En cas d'augmentation de l'humidité (salles de bain ou cuisine) ou présence d'occupants (WC), les débits de ventilation aux bouches augmentent. En période d'absence, les débits de ventilation sont réduits au minimum.
- mode BOOST CUISINE : mode de fonctionnement permettant une évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas. La grande vitesse en cuisine déclenchée par un bouton poussoir (bouche ELEC) ou via une cordelette (bouche CORD), permet l'ouverture de la bouche en débit de pointe pour une durée de 30 min.

Composition des kits

- bouchon Ø 80 mm;2
- bouche cuisine C51 PUSH Ø 125 mm + manchette;1
- bouche bain B51 Ø 80 mm + manchette;1
- bouche wc W16 PRES Ø 80 mm + manchette;1
- EasyCLIP Algaine Ø 125 mm;1
- EasyCLIP Algaine Ø 80 mm;2
- EasyCLIP Algaine Ø 160 mm;1

Accessoires

Désignations	Références
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 160 mm	11033016
Bouton poussoir VMC pour bouche Bahia Curve PUSH et pour EasyHOME AutoSENS et PureAIR	11026011
Manchette trident Ø 125 mm	11033007
Manchette trident Ø80	11022074

Données générales

Références	Nombre de raccordements Ø 125 mm	Nombre de raccordements Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Type de moteur
11033549	1	4	4	1	AC


Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033549

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic avec Bouches BDH ELEC

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11033549	187	459	460	160	3,6



Encombrement en mm

Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11033549	221

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11033549	20	37	46	46

Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)
11033549	20,7

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (W)	Intensité max (A)	Intensité de protection (A)
11033549	230	50	28	0,2	2


Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033549


Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic avec Bouches BDH ELEC

Données réglementaires

Références	Classe énergétique – climat moyen
11033549	C



Installation avec conduits souples Algaïne isolée




Installation avec conduits rigides Minigaine



EasyCLIP ALGAÏNE (fourni dans les kits)

Courbes



Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Hygro COMPACT CLASSIC