

Meuleuse Ø 125 mm

9565CR

1400 W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main, référence du jeu de charbon : 191978-9

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel. Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower. Carter de protection orientable sans outil.



SUPER JOINT SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	12 000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	7,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,4 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	299 x 139 x 102

Code EAN 0088381098069

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



782423-1

Clé



A-80933

Meules à ébarber pour métal,



ACCESSOIRES OPTIONNELS

125268-8

Enjoliveur de 125 mm



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



192227-7

Flasque à desserrage assisté



193903-6

Filtres métalliques



194514-0

Poignée anti-vibration



195239-9

Carter de protection pour ponçage



782423-1

Clé

