

**Bouche d'extraction simple flux autoréglable****11019092****BAP'SI D1-Modulo - Ø 125 mm - Blanc**

La bouche BAP'SI Double Débit Cordelette permet d'obtenir 2 débits d'extraction : un débit de base quelques soient les conditions dans le logement et un débit de pointe activé par tirage de la cordelette.



Bap'Si double débit cordelette

**PLUS PRODUIT**

- facilité d'installation
- joint Roll-In
- entretien simplifié

**Principes de fonctionnement**

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

**Description produit**

BAP'SI cordelette une bouche d'extraction autoréglable double débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- BAP'SI Double Débit Cordelette doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou semi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

**Argumentaire référence**

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable double débit pour les sanitaires avec cordelette.

Description :

- Fixation : 125 mm,
- Débit : 30/90 m<sup>3</sup>/h, autres débits : 20/75 m<sup>3</sup>/h,
- Design inédit,
- Couleur : blanc,
- Facilité d'installation,
- Joint Roll-In.

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

# 11019092

## BAP'SI D1-Modulo - Ø 125 mm - Blanc

### Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

### Accessoires

Désignations	Références
Renvoi cordelette pour montage plafond	11015001
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm	11019429
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108
Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm	11012220
Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm	11012252
Manchette mâle Ø 124 mm	11012250
MANCH.TOILE D125 H300 TRIDENT	11022055
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043

### Services associés


Garantie 2 ans

### Données générales

Références	Couleur	Matière de l'isolant
11019092	Blanc	-

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø raccordement (mm)	L (mm)
11019092	225	125	54



Bap'Si double débit cordelette

### Données aérauliques

Références	Autres débits réglables (m³/h)	Débit (m³/h)	Plage de pression (Pa)
11019092	20/75	30/90	50-160

### Données acoustiques

Références	Dnew (C) (dB)	Lw à 136 Pa (dB(A))
11019092	54	32

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019092

BAP'SI D1-Modulo - Ø 125 mm - Blanc

### Courbes

