


Quantité	Description
1	<p>SBA 3-45 M</p>  <p>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: 97896289</p> <p>Grundfos SBA 3-45 M est la solution de pompage immergée toute-en-un conçue pour un usage domestique. La pompe SBA est livrée avec une unité de contrôle intégrée qui élimine la nécessité d'installer un contrôleur externe de pression et de démarrage/arrêt de la pompe.</p> <p>Immergée, elle constitue une alternative silencieuse aux pompes de surface.</p> <p>La SBA est construite à partir de matériaux composites et d'acier inoxydable de haute qualité qui résistent à la corrosion.</p> <p>La SBA 3-45 M est équipée d'un câble d'alimentation 15 m, et la profondeur maximale d'installation est de 10 m au-dessous du niveau de l'eau.</p> <p>Plage de température de liquide de 0 °C à 40 °C.</p> <p>La pompe démarre automatiquement lorsque la pression dans la conduite descend en dessous de 2,2 bars.</p> <p>La SBA 3-45 M est idéale pour le fonctionnement dans un puits ou dans des réservoirs souterrains comme pour l'eau de pluie et sa crépine empêche les particules solides supérieure à 1 mm de pénétrer dans la pompe.</p> <p>Le modèle monophasé est efficacement protégé contre toute surcharge accidentelle par une protection thermique intégrée.</p> <p>La pompe intègre une protection thermique qui arrête immédiatement la pompe en cas de surchauffe. Une fois refroidie, le moteur redémarre automatiquement.</p> <p>Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³</p> <p>Technique: Débit nominal: 2.83 m³/h Hmt nom.: 30.1 m Particule maxi: 1 mm Certifications: CE, VDE, WEEE Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B Clapet anti-retour: OUI Pression de départ réglable: N Pression de démarrage: 2.2 bar Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1</p> <p>Matériaux: Corps de pompe: Composite</p>

Quantité	Description
	Roue: Composite
	Installation:
	Plage température ambiante: -10 .. 50 °C
	Type raccordement d'entrée: STRAINER
	Refoulement pompe: G 1"
	Profondeur maximum d'installation: 10 m
	Donnée électrique:
	Puissance absorbée P1: 1.05 kW
	Puissance nominale - P2: 0.62 kW
	Fréquence d'alimentation: 50 Hz
	Tension nominale: 1 x 220-240 V
	Intensité nominale: 4.8 A
	Intensité démarrage: 12 A
	Cos phi: 0.94
	Vitesse nominale de l'entraînement: 2800 mn-1
	Capacité Condensateur - Fonctionnement: 12 µF/450 V
	Indice de protection (IEC 34-5): IP68
	Classe d'isolation (CEI 85): F
	Protection moteur intégrée: OUI
	Longueur du câble: 15 m
	Type câble: H07RN-F 3G1
	Type de fiche câble: SCHUKO
	Autres:
	Poids net: 9.49 kg
	Poids brut: 10.2 kg
	Volume d'expédition: 0.022 m3
	N° VVS danois: 391366045
	N° RSK suédois: 5850420
	N° LVI finlandais: 4822545
	N° NRF norvégien: 9041876
	Pays d'origine: IT
	Code douanier: 84137029

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SBA 3-45 M
Code article:	97896289
Numéro EAN::	5710626001743
Technique:	
Débit nominal:	2.83 m ³ /h
Hmt nom.:	30.1 m
Hauteur max.:	45 m
Roues:	4
Particule maxi:	1 mm
Certifications:	CE,VDE,WEEE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	N
Pression de démarrage:	2.2 bar
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Roue:	Composite
Installation:	
Plage température ambiante:	-10 .. 50 °C
Type raccordement d'entrée:	STRAINER
Refoulement pompe:	G 1"
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Gamme de valeur de PH:	4-9
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	1.05 kW
Puissance nominale - P2:	0.62 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	4.8 A
Intensité démarrage:	12 A
Cos phi:	0.94
Vitesse nominale de l'entraînement:	2800 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	OUI
Longueur du câble:	15 m
Type câble:	H07RN-F 3G1
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Contacteur débitmétrique:	N
Autres:	
Poids net:	9.49 kg
Poids brut:	10.2 kg
Volume d'expédition:	0.022 m ³
N° VVS danois:	391366045
N° RSK suédois:	5850420
N° LVI finlandais:	4822545
N° NRF norvégien:	9041876
Pays d'origine:	IT
Code douanier:	84137029

