

La gamme Comap comprend plusieurs modèles de distributeurs :

- Monotube ou bitube.
- Avec ou sans isolement.
- Le seul distributeur universel à sortie orientable : le distributeur UniverSar 638, une unité tout-en-un conçue pour faire face aux problématiques de distribution d'eau sur chantier.
- Tous les distributeurs Comap sont fabriqués en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme.

Avantages

- Une large gamme permettant de répondre à une grande variété de configurations.
- Radiateur démontable sans vidange dans la version avec robinet d'isolement pour le retour.
- Raccord mécanique distributeur-tube inclus.



Cette gamme comprend le distributeur universel UniverSar 638, disponible en 2 versions, pour les systèmes monotubes et bitubes. Ses principaux atouts :

- Avec isolement et mémoire.
- Sortie orientable à 180° pour un raccordement sol ou mur.
- Fonction de bypass lorsque le radiateur n'est pas encore installé.
- L'entraxe peut être différent en fonction de la version choisie (rénovation ou non).
- Livré avec le raccord du tube de liaison sur le robinet.

Caractéristiques techniques

- Les distributeurs monotube et bitube Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage.
- Pression nominale : 10 bar
- Température maximale : 110 °C.

Description	Distributeur droit, avec isolement
Code	438522
EAN	03430650058132
Modèle	<u>Distributeurs monotube</u>
Connexion radiateur ["]	1/2"
Connexion tube	M22
Entraxe [mm]	35

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Graphique de réglage](#)