

Information produit

11 06 160

Pince à dénuder

Avec ressort d'ouverture, universel

IEC 60900 DIN EN 60900

- Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm²
- Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile



⚡ 1000 V 

Informations générales

| | |
|------------|---|
| Réf. | 11 06 160 |
| EAN | 4003773021933 |
| Pince | chromée |
| Tête | chromée |
| Poignées | isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE |
| Poids | 180 g |
| Dimensions | 160 x 57 x 19 mm |
| Norme | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| Reach | non |
| RohS | non |

Attributs techniques

| | |
|--|--------------------|
| Capacités de dénudage Millimètre carré | 10 mm ² |
| Capacités de dénudage (diamètre) | Ø 5,0 mm |
| AWG | 8 |
| Certifié VDE | oui |

Classification

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27111510 |

Pièces de rechange

| | |
|----------|--|
| 11 09 01 | Jeu de rechange (vis et écrou) pour 11 XX 160, |
|----------|--|

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

