

Plateaux à lamelles

SMT 624 SUPRA



Propriétés

Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Avantages du produit

Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation - Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
100 x 16		36	80 m/s	15300 t/min	10	322758
100 x 16		40	80 m/s	15300 t/min	10	322759
100 x 16		60	80 m/s	15300 t/min	10	322760
100 x 16		80	80 m/s	15300 t/min	10	322761

Application

Acier inoxydable	●
Acier	●

Domaines d'utilisation

- Serrurerie
- Construction métallique
- Construction en acier






















Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
100 x 16		120	80 m/s	15300 t/min	10	322762
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 t/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322767
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 t/min	10	322769
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 t/min	10	322771
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 t/min	10	322772
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 t/min	10	322773
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 t/min	10	322774
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 t/min	10	322775
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 t/min	10	322776
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 t/min	10	322778
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 t/min	10	322779
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 t/min	10	322780
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 t/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	322783
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 t/min	10	322787

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

