

Plateaux à lamelles

SMT 924 SPECIAL



Propriétés

Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■

Avantages du produit

Haute performance d'enlèvement et agressivité pour un travail exigeant des contours - Bonne tenue sur les arêtes - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322863
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322864
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 t/min	10	322867

Application

Acier inoxydable	●
Acier	●

Domaines d'utilisation

- Construction d'installations
- Construction métallique
- Construction en acier



Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 t/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 t/min	10	322869

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

