



FICHE TECHNIQUE DIGGER DINT H S3L SR FO HRO 21021



Spécifications techniques

COULEURS et POINTURES: 300 noir / 709 miel / 414 argile , P: 38-47

TIGE: Nubuck pull-up.

DOUBLURE : Solidbreath®, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié ».

SEMELE : Bande de roulement super-résistante. Les bouchons spéciaux Dirty Stop permettent une adhérence optimale et ils sont conçus pour éliminer rapidement les liquides et la boue. Digger résiste à des hautes températures au contact: jusqu'à 300 °C. Fabriquée en PU et caoutchouc, cette semelle a été conçue par nos laboratoires de recherche pour créer un véritable tout-terrain et assurer une traction maximum sur n'importe quel type de sol.

SEMELE DE CONTACT : Caoutchouc-Nitrile HRO. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

INTERSEMELE: PU étendu Longlife

EMBOUT : Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELE ANTIPERFORATION: Highsafe-Tex à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige. Résistant et flexible.

SEMELE DE PROPERTE: amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante) avec plus de 30% de PU réutilisé.

NORMES : EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO HRO