



ADOPTEZ LE ROGUE

DES PERFORMANCES TIG EXCEPTIONNELLES.

METTEZ VOS PRÉJUGÉS DE CÔTÉ AVEC LE ROGUE DÉFIANT TOUTES LES RÈGLES.

L'époque de la médiocrité des produits d'entrée de gamme est révolue. Avec des fonctionnalités hors du commun, des performances sans précédent et un tout nouveau design industriel, Rogue inaugure une nouvelle ère de capacités de soudage qui vous obligera à repenser tout ce que vous attendez d'une machine TIG portable de ce prix. Êtes-vous prêt à transgresser les usages avec Rogue ?

PERFORMANCES D'ENTRÉE DE GAMME.

La technologie de niveau supérieur du Rogue vous offre un contrôle précis, professionnel et constant pour des performances d'arc fluides et stables en toutes circonstances. L'amorçage TIG haute fréquence garantit l'absence de défaillances lors du démarrage. Les commandes TIG avancées, y compris le pré-flux de gaz, le courant d'amorçage, le courant final et le post-flux de gaz assurent un contrôle complet du cycle qui lui permet de s'adapter à chaque application. Surveillez et contrôlez facilement le temps de montée/descente du courant de soudage. Impulsion jusqu'à 500 Hz pour un contrôle parfait de la charge thermique.



PUISSANCE DE BASE.

Oubliez vos idées préconçues sur les postes à souder de cette catégorie : la puissance du Rogue est comparable à celle de machines deux fois plus chères.

La technologie Power Fact Control (PFC) permet d'obtenir un arc très efficace et particulièrement stable qui résiste aux variations de courant d'alimentation. Avec un facteur de marche pouvant atteindre les 25 % à 200 A (ET 200IP Pro), le Rogue peut arriver à bout des travaux sur des matériaux plus épais.

ROBUSTESSE DÉCEVANTE.

Aucune autre machine de ce prix n'est comparable au Rogue en termes de robustesse. Son boîtier robuste et rigide moulé en fibre de verre est conçu pour résister choc après choc, en atelier ou sur le terrain. Comme toutes les machines ESAB, le Rogue bénéficie de notre garantie de trois ans pour une tranquillité d'esprit imbattable. Dites au revoir aux postes à souder à la conception douteuse.





PORTABILITÉ **LIMITÉE.**

Aucune autre machine de ce prix n'est comparable au Rogue en termes de robustesse. Son boîtier robuste et rigide moulé en fibre de verre est conçu pour résister choc après choc, en atelier ou sur le terrain. Le Rogue est solide et résistant aux intempéries, avec un indice IP23S pour une utilisation dans les applications extérieures difficiles.

FACILITÉ D'UTILISATION **RÉDUITE.**

La conception compacte et légère du Rogue le rend facile à transporter d'un point à l'autre. Il ne pèse que 8,7 kg (ET 180i CE), et sa poignée robuste et sa bandoulière incluse le rendent plus confortable que jamais pour l'emmener partout. De plus, grâce à sa performance d'arc stable, vous pouvez utiliser de longues rallonges pour travailler même dans les endroits les plus éloignés sans que cela affecte pour autant la qualité de la soudure. Telle est la définition d'une machine portable performante.





CONTENU DE LA LIVRAISON : générateur avec câble d'alimentation de 3 m avec prise, bandoulière, torche TIG SR-B 26 de 4 m, kit de pièces d'usure, y compris une électrode en tungstène, porte-électrode de 3 m, et câble de pièce avec butée de serrage de 3 m.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Tension primaire monophasée	230 VAC ± 15 %, mono, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, mono, 50/60 Hz
Courant de soudage max.	180 A	200 A
Courant nominal, kVA	8 kVA	7 kVA
Mode d'économie d'énergie	30 W	50 W
Tension de circuit ouvert	63 V DC	78 V DC
Courant de soudage MMA à un facteur de marche de 20 % à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	170 A/26,8 V – 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	
Courant de soudage TIG à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V
Plage de courant	10 – 180 A	10 – 200 A
Température de fonctionnement	De -10 à +40 °C, (de +14 à +104 °F)	De -10 à +40 °C, (de +14 à +104 °F)
Classe de protection	IP23S	IP23S
Marquage de certification	CE	CE
Dimensions	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Poids	8,7 kg	9,6 kg

INFORMATIONS DE COMMANDE

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Description	Référence article
Commande à distance MMA 4	0700500084
Torche TIG SR-B 26, 4 m	0700500080
Torche TIG SR-B 26, 8 m	0700025581
Torche TIG SR-B 26FX-R, 4 m, à distance	0700025589
Torche TIG SR-B 26FX-R, 8 m, à distance	0700025590
Pédale, 4,5 m (15 pi.), 8 BROCHES	W4014450
Bandoulière	0700500086
Kit câble de pièce, OKC 50, 3 m	0700006901
Kit câble de pièce, OKC 50, 5 m	0700006885
Porte-électrode Handy 200 A, avec 25 mm ² , 3 m, OKC 50	0700006900

Défiez les conventions. Adoptez le Rogue. Rendez-vous sur esab.com/rogue pour trouver un distributeur près de chez vous.



ESAB / esab.com

