


Quantité	Description
1	<p data-bbox="252 331 529 358"><b>COMFORT 15-14 BX PM</b></p>  <p data-bbox="646 683 1104 705">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="252 712 502 739">Référence: <a href="#">97916772</a></p> <p data-bbox="252 801 1444 855">Les circulateurs Grundfos Comfort B PM et BX PM sont conçues pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les habitations domestiques, en assurant une alimentation instantanée en eau chaude à tous les robinets.</p> <p data-bbox="252 891 1433 945">Les circulateurs sont dotés d'un corps résistant à la corrosion, adapté à l'eau potable, et sont alimentés par un moteur à aimant permanent monophasé.</p> <p data-bbox="252 952 1311 1005">Les modèles COMFORT B PM et BX PM répondent aux exigences des propriétaires en matière de fonctionnement continu.</p> <p data-bbox="252 1012 1404 1084">COMFORT BX PM possède une vanne d'isolement intégrée et un clapet anti-retour (raccord). Cela permet d'effectuer l'entretien sans vidanger le système. Le clapet anti-retour empêche également l'inversion du flux pendant le fonctionnement.</p>

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	COMFORT 15-14 BX PM
Code article:	97916772
Numéro EAN::	5710626363773
<b>Technique:</b>	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	14 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,VDE,EAC,WEEE
Clapet:	pompe avec vanne d'isolement et clapet anti-retour intégrés
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Laiton
Roue mobile:	Composite
<b>Installation:</b>	
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	G
Raccordement tuyauterie:	1
Entraxe:	140 mm
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée en vitesse 3:	7 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.07 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	0.6 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	ELECT.
Protection thermique:	Impédance protégée
<b>Commandes:</b>	
Le mode de fonctionnement comprend:	AUCUN
<b>Autres:</b>	
Poids net:	1.14 kg
Poids brut:	1.24 kg
Colisage:	0.003 m3
N° VVS danois:	380635110
N° RSK suédois:	5803086
N° NRF norvégien:	9042116
Pays d'origine:	DE
Code douanier:	84137030

